


停车位指标表

编号	名称	单位	数量
1	甲类停车区（空载区）	个	75
2	乙类停车区（空载区）	个	60
3	丙类停车区（空载区）	个	46
4	液化烃类停车区（空载区）	个	17
5	重载停车区（无液化烃）	个	10
6	候检区	个	10
7	合计	个	218



图例

序号	图例	名称	序号	图例	名称
1		用地边界线	2		通透围墙
3		新建建筑物	4		停车区
5		新建道路	6		小车停车位
7		货车停车位	8		地磅

主要技术经济指标表

序号	项目	单位	数量	备注
1	总用地面积	㎡	77760.00	约116.64亩
2	建、构筑物基底面积	㎡	23113.87	
3	总建筑面积	㎡	6672.36	
	其中			
	地上建筑面积	㎡	6098.20	
	地下建筑面积	㎡	574.16	
4	行政办公及生活服务设施占地面积	㎡	1901.06	行政办公及生活服务设施用地面积占总面积的2.4%
5	行政办公及生活服务设施建筑面积	㎡	4659.47	行政办公及生活服务设施建筑面积占总面积的5.99%
6	计入容积率面积	㎡	9971.73	
7	建筑系数	%	29.72	
8	容积率	-	0.13	
9	绿化面积	㎡	15729.85	
10	绿化率	%	20.23	
11	大车停车位	个	218	
12	小车停车位	个	52	

序号	面积（㎡）
S1	372.39
S2	4617.89
S3	918.94
S4	46.79
S5	315.05
S6	463.96
S7	433.86
S8	250.76
S9	214.25
S10	385.57
S11	413.05
S12	193.80
S13	353.92
S14	355.80
S15	415.08
S16	236.00
S17	365.73
S18	403.09
S19	402.29
S20	367.04
S21	229.67
S22	462.75
S23	424.79
S24	206.93
S25	224.43
S26	255.71
S27	411.58
S28	348.70
S29	730.74
S30	492.38
S31	416.91
合计	15729.85

新建建筑物面积一览表

序号	单元号	建筑物名称	建(构)筑物		建(构)筑物建筑面积(㎡)		计算容积率面积 (㎡) 单层超过8米加倍计算	结构形式	层数	高度	火灾危险性 类别	耐火等级	备 注
			占地面积㎡	地上建筑面积	地下建筑面积								
1	101	车友之家及消防泵房	443.72	443.72	482.04	925.76		框架	1F/1D	4.40m	民 建	二级/一级	
		消防水池	334.12	/	/	334.12		/	/	/	/	/	
2	102	1#安全管理中心	772.16	2319.32	92.12	2411.44		框架	3F/1D	12.50m	民 建	二级	
3	103	2#安全管理中心	637.09	1274.18	/	1274.18		框架	2F	8.30m	民 建	二级	
4	104	锅炉房	234.00	234.00	/	234.00		框架	1F	6.20m	丙 类	二级	
5	105	检修车间	876.18	876.18	/	1752.36		门式钢架	1F	10.00m	甲 类	二级	
6	106	罐车清洗间	717.47	717.47	/	1434.94		门式钢架	1F	10.00m	甲 类	二级	
7	107	危废暂存间	185.24	185.24	/	185.24		门式钢架	1F	6.00m	丙 类	二级	
8	108	门房	48.09	48.09	/	48.09		框架	1F	4.20m	民 建	二级	
9	109	初期雨水池、事故应急处理池、 污水处理池	1371.60	/	/	1371.60		/	/	/	/	/	
10	110	丙类停车区	4095.00	/	/	/		/	/	/	丙 类	/	空载区
11	111	乙类停车区	4725.00	/	/	/		/	/	/	乙 类	/	空载区
12	112	甲类停车区	5859.00	/	/	/		/	/	/	甲 类	/	空载区
13	113	液化烃类停车区	1285.20	/	/	/		/	/	/	甲 类	/	空载区
14	114	重载停车区	756.00	/	/	/		/	/	/	甲 类	/	不可停液化烃类
15	115	候检区	756.00	/	/	/		/	/	/	甲 类	/	
16	116	箱变	18.00	/	/	18.00		/	/	/	/	/	
		总计	23113.87	6098.20	574.16	9971.73							

注：图中建筑面积为含保温层建筑面积。

盐池县建设项目规划平面方案报审表

项目名称	宁夏宝塔智慧危货停车场项目	建设地点	宁夏盐池工业园区高沙窝区块（西区）
申请单位	宁夏安泰危货运输有限公司	申请单位法人	谭振兴 联系电话 15379644888
设计单位	山东齐创石化工程有限公司宁夏分公司	设计单位法人	寇军 联系电话 13995414986

报 审 事 项

设计单位（盖章）	平面各项指标符合土地出让合同、设计条件及相关法规规范要求，若产生违约、违反相关法规等问题，自愿承担一切法律责任。
备 注	1、根据有关法律、法规、标准、规范和设计条件，申请人应如实提交有关材料，并对申请材料实质内容的真实性负责，以虚假、瞒报、造假等不正当手段取得行政许可的，将依法予以撤销。 2、申请人有权进行陈述和申辩，申请人可以在我单位作出行政许可（或行政处罚）决定之前向我单位提交书面陈述申辩意见。 设计单位法人签字：_____ 年 月 日
行业主管单位及属地管理部门意见	_____ 年 月 日

审 批 意 见

经办人意见	_____ 年 月 日
中心负责人意见	_____ 年 月 日
分管局长意见	_____ 年 月 日
局长意见	_____ 年 月 日
分管县领导意见	_____ 年 月 日

注：其它详细技术指标见总图及相关统计表格、备注等

说 明

- 设计依据：
 - 甲方提供的地形图及相关设计资料；
 - 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；
 - 《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）；
 - 《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》TCPCIF 0050-2020；
 - 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）（2018年版）；
 - 国家及宁夏回族自治区其他有关规范和标准等。
- 图中坐标系采用2000国家坐标系3度带，高程系采用大地高程系。
- 本图仅用于项目前期启动审批所需图纸，施工依据详细设计阶段总平面布置图。
- 图中运输道路宽9米，可兼做消防道路，除特别注明外道路转弯半径均为18m。
- 图中P表示建筑物地上层数，图中H表示建筑物的建筑高度。
- 本图所注尺寸均以米为单位，所注尺寸除特别注明外，均以建、构筑物的外墙线尺寸计算，坐标值以建筑物轴线交叉点坐标为准。
- 在本项目建设范围内如有地方数设管线，施工时必须查明其实际位置和埋深，不得破坏。
- 本项目建筑红线与用地界限之间可做绿化，绿化可种植草坪，但不得种植油性植物。
- 本图须经规划、住建、消防、应急、行政审批等政府管理部门审查合格后方可施工。

山东齐创石化工程有限公司
SHANDONG QICHUANG PETROCHEMICAL ENGINEERING CO., LTD

项目负责人	宁夏安泰危货运输有限公司	工程编号	
专业负责人	宁夏宝塔智慧危货停车场项目	专 业	总 图 工 业
审定 FAPP		设计阶段	方案设计
审核 APPR		比 例	1:1000
校对 GHKD		版 次	A 版
设计 DRW		日 期	2024.07
制图 CAD		图 纸 编 号	第 张 共 张

注：本文件版权归齐创公司所有，除得到齐创公司书面授权，否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人或团体或用于其他目的。